


0906 UTP 203

T-Verteiler für Spannungsversorgung mit M23-Stecker/-Kupplung, 6-polig
 – besonders geeignet für das e2c 67-System zum Weiter-schleifen der Spannungsversorgung –



T-connector for power supply with M23 male/female connector, 6 poles
 – especially suitable for the e2c 67 system to drag the power supply –



(X1) Buchse
(X1) female connector



(X3) Buchse
(X3) female connector



(X2) Stift
(X2) male connector


0906 UTP 204

T-Verteiler für die separate Einpeisung der Spannungsversorgung bei Installationsfernbusmodulen mit M23-Stecker/-Kupplung, 9-polig
 – besonders geeignet für Interbus-Installationsfernbusmodule –



T-connector for separate feeding of the power supply at installation remote bus modules with M23 male/female connector, 9 poles
 – especially suitable for Interbus installation remote bus modules –



(X1) Buchse
(X1) female connector




(X3) Stift
(X3) male connector



(X2) Stift
(X2) male connector


Pinbelegung Pin assignment

M23 – 6-polig M23 – 6 poles



- 1 = Erde / earth
 - 2 = + 24 V ¹
 - 3 = GND (0 V) ¹
 - 4 = + 24 V ²
 - 5 = GND (0 V) ²
 - 6 = n.c.
- Gehäuse / housing = n.c.

M23 – 9-polig M23 – 9 poles





- 1 = DO
- 2 = DO
- 3 = DI
- 4 = DI
- 5 = COM
- 6 = Erde / earth

- 7 = + 24 V
 - 8 = GND (0 V)
 - 9 = n.c.
- Gehäuse / housing = n.c.

¹ = Profibus: Aktorik 1 / actuator 1
 Interbus: Aktorik / actuator

² = Profibus: Aktorik 2 / actuator 2
 Interbus: System

Technische Daten		Technical data	
Umgebungstemperatur	-40°C / +125°C	Operating temperature range	-40°C / +125°C
Werkstoffe		Materials	
Gehäuse	Kupfer-Zink-Legierung (CuZn), Druckgussteil aus Zink (GD-Zn)	Housing	Copper-Zinc alloy (CuZn), die casting part of Zinc (GD-Zn)
Gehäuseoberfläche	vernickelt	Housing surface	nickel-plated
Mechanische Daten		Mechanical data	
Schutzart	IP 67 Nur im verschraubten Zustand mit den dazugehörigen Gegenstücken.	Degree of protection	IP 67 Only in locked position with its proper counterparts.
Elektrische Daten		Electrical data	
Nennstrom	UTP 203: 20 A UTP 204: 8 x 8 A / 1 x 20 A	Nominal current	UTP 203: 20 A UTP 204: 8 x 8 A / 1 x 20 A
Nennspannung	50 V DC	Nominal voltage	50 V DC
Verschmutzungsgrad	3	Pollution degree	3

Bestellbezeichnung Designation	Polzahl Poles	 
0906 UTP 203	6	
0906 UTP 204	9	