

**0911 ANC 407/... M**

AS-Interface-Abgriff für direktes Kontaktieren mit einem konfektionierten Stecker, wiederverwendbare Eindringtechnik nach IEC 60352-6. AS-Interface-Abgriff 0911 ANC 406 ist im Lieferumfang enthalten.

AS-Interface connector for direct connection to a wired male connector: reusable access technology to IEC 60352-6. AS-Interface connector 0911 ANC 406 is included with the delivered product.



Technische Daten	
Schutzart	IP 67
Gehäuse	PA
Kontaktträger	PUR
Nennstrom bei 40°C	2 A/Kontakt
Technical data	
Degree of protection	IP 67
Housing	PA
Insert	PUR
Nominal current at 40°C	2 A/contact

**0911 ANC 410/... M**

AS-Interface-Abgriff für direktes Kontaktieren mit zwei konfektionierten Steckern, wiederverwendbare Eindringtechnik nach IEC 60352-6. AS-Interface-Abgriff 0911 ANC 406 ist im Lieferumfang enthalten.

AS-Interface connector for direct connection to two wired male connectors: reusable access technology to IEC 60352-6. AS-Interface connector 0911 ANC 406 is included with the delivered product.



Technische Daten	
Schutzart	IP 67
Gehäuse	PA
Kontaktträger	PUR
Nennstrom bei 40°C	2 A/Kontakt
Technical data	
Degree of protection	IP 67
Housing	PA
Insert	PUR
Nominal current at 40°C	2 A/contact

**Pinbelegung  
Pin assignment**

**2-polig  
2 poles**

- 1 = braun / brown
- 2 = blau / blue

**Pinbelegung  
Pin assignment**

**2-polig  
2 poles**

- 1 = braun / brown
- 2 = blau / blue

**Bestellbezeichnung  
Designation**

0911 ANC 407/... M

**Mantel  
Outer jacket**

PUR/PVC



Standardlängen 0911 ANC 407/... M: 2 M / 5 M / 10 M  
0911 ANC 410/... M: 0,3 M / 0,6 M / 1 M / 2 M / 5 M / 10 M / 15 M

Standard lengths: 0911 ANC 407/... M: 2 M / 5 M / 10 M  
0911 ANC 410/... M: 0.3 M / 0.6 M / 1 M / 2 M / 5 M / 10 M / 15 M