



7/8"-/M12-Stecker/-Kupplung, 5-polig 7/8"/M12 male/female connector, 5 poles	Funktion Function	Farbe Color
Pin 1	Schirm / shield	
Pin 2	+ 24 V	rot / red
Pin 3	GND (0 V)	schwarz / black
Pin 4	CAN_H	weiß / white
Pin 5	CAN_L	blau / blue

Bestellbezeichnung Designation

0935 253 301/... M



0935 253 302/... M



0935 253 303/... M



Standardlängen: 1 M / 3 M / 5 M
Andere Kabellängen oder Leitungsaufbauten auf Anfrage.

Standard lengths: 1 M / 3 M / 5 M
Other cable lengths or cable specifications on request.



7/8"-Stecker/-Kupplung, 5-polig 7/8" male/female connector, 5 poles	Funktion Function	Farbe Color
Pin 1	Schirm / shield	
Pin 2	+ 24 V	rot / red
Pin 3	GND (0 V)	schwarz / black
Pin 4	CAN_H	weiß / white
Pin 5	CAN_L	blau / blue

Bestellbezeichnung Designation

0935 613 301/... F



0935 613 302/... F



0935 613 303/... F



Standardlängen (feet): 1 F / 3 F / 6 F / 9 F / 10 F / 12 F / 20 F
Andere Kabellängen oder Leitungsaufbauten auf Anfrage.

Standard lengths (feet): 1 F / 3 F / 6 F / 9 F / 10 F / 12 F / 20 F
Other cable lengths or cable specifications on request.

0935 253 301/... M

0935 253 302/... M

0935 253 303/... M

CAN-/DeviceNet-Thin Cable

CAN/DeviceNet Thin Cable

0935 253 301/... M:
beidseitig umspritzt
mit 7/8"-Stecker und
7/8"-Kupplung, 5-polig

0935 253 301/... M:
molded on both sides with
7/8" male connector and 7/8"
female connector, 5 poles

0935 253 302/... M:
einseitig umspritzt mit
7/8"-Stecker, 5-polig

0935 253 302/... M:
molded on one side with
7/8" male connector, 5 poles

0935 253 303/... M:
einseitig umspritzt mit
7/8"-Kupplung, 5-polig

0935 253 303/... M:
molded on one side with
7/8" female connector, 5 poles

0935 613 301/... F

0935 613 302/... F

0935 613 303/... F

CAN-/DeviceNet-Thick Cable

CAN/DeviceNet Thick Cable

0935 613 301/... F:
beidseitig umspritzt
mit 7/8"-Stecker und
7/8"-Kupplung, 5-polig

0935 613 301/... F:
molded on both sides with
7/8" male connector and 7/8"
female connector, 5 poles

0935 613 302/... F:
einseitig umspritzt mit
7/8"-Stecker, 5-polig

0935 613 302/... F:
molded on one side with
7/8" male connector, 5 poles

0935 613 303/... F:
einseitig umspritzt mit
7/8"-Kupplung, 5-polig

0935 613 303/... F:
molded on one side with
7/8" female connector, 5 poles