



**0935 613 301/... F**

**0935 613 302/... F**

**0935 613 303/... F**

CAN-/DeviceNet-Thick Cable

CAN/DeviceNet Thick Cable

**0935 613 301/... F:**  
**beidseitig umspritzt**  
mit 7/8"-Stecker und  
7/8"-Kupplung, 5-polig

**0935 613 301/... F:**  
**molded on both sides** with  
7/8" male connector and 7/8"  
female connector, 5 poles

**0935 613 302/... F:**  
**einseitig umspritzt** mit  
7/8"-Stecker, 5-polig

**0935 613 302/... F:**  
**molded on one side** with  
7/8" male connector, 5 poles

**0935 613 303/... F:**  
**einseitig umspritzt** mit  
7/8"-Kupplung, 5-polig

**0935 613 303/... F:**  
**molded on one side** with  
7/8" female connector, 5 poles

7/8"-Stecker/-Kupplung, 5-polig 7/8" male/female connector, 5 poles	Funktion Function	Farbe Color
Pin 1	Schirm / shield	
Pin 2	+ 24 V	rot / red
Pin 3	GND (0 V)	schwarz / black
Pin 4	CAN_H	weiß / white
Pin 5	CAN_L	blau / blue

**Bestellbezeichnung  
Designation**

0935 613 301/... F



0935 613 302/... F



0935 613 303/... F



**Standardlängen (feet): 1 F / 3 F / 6 F / 9 F / 10 F / 12 F / 20 F**  
**Andere Kabellängen oder Leitungsaufbauten auf Anfrage.**

**Standard lengths (feet): 1 F / 3 F / 6 F / 9 F / 10 F / 12 F / 20 F**  
**Other cable lengths or cable specifications on request.**