



M23-Kupplung / SUBD-Stecker, 9-polig M23 female connector / SUBD male connector, 9 poles	Signal Signal	Farbe Color
Pin 1	DO	gelb / yellow
Pin 2	DO	grün / green
Pin 3	DI	grau / grey
Pin 4	DI	rosa / pink
Pin 5	COM	braun / brown
Pin 6	n.c.	
Pin 7	n.c.	
Pin 8	n.c.	
Pin 9	RBST	
Gehäuse / housing	Schirm / shield	Schirmgeflecht / shield braiding

1) = nur im SUBD-Stecker / only in SUBD male connector

Bestellbezeichnung Designation

0955 284 201/... M	 
0955 284 202/... M	 
0955 284 203/... M	 
0955 284 204/... M	 

Standardlängen: 0955 284 201/... M: 0,3 M / 0,6 M / 1 M / 2 M / 3 M / 5 M / 10 M / 15 M / 20 M / 25 M	Standard lengths: 0955 284 201/... M: 0.3 M / 0.6 M / 1 M / 2 M / 3 M / 5 M / 10 M / 15 M / 20 M / 25 M
0955 284 202/... M / 0955 284 203/... M: 1 M / 3 M / 5 M / 10 M / 15 M	0955 284 202/... M / 0955 284 203/... M: 1 M / 3 M / 5 M / 10 M / 15 M
0955 284 204/... M: 1 M / 2 M / 3 M / 5 M	0955 284 204/... M: 1 M / 2 M / 3 M / 5 M
Andere Kabellängen oder Leitungsaufbauten auf Anfrage.	Other cable lengths or cable specifications on request.

0955 284 201/... M

0955 284 202/... M

0955 284 203/... M

Interbus Fernbuskabel Interbus remote bus cable

0955 284 201/... M: beidseitig konfektioniert
mit M23-Stecker und M23-Kupplung, 9-polig

0955 284 201/... M: assembled on both sides
with M23 male connector and M23 female connector, 9 poles

0955 284 202/... M: einseitig konfektioniert mit M23-Stecker, 9-polig

0955 284 202/... M: assembled on one side with M23 male connector, 9 poles

0955 284 203/... M: einseitig konfektioniert mit M23-Kupplung, 9-polig

0955 284 203/... M: assembled on one side with M23 female connector, 9 poles

0955 284 204/... M

Interbus Fernbuskabel Interbus remote bus cable

beidseitig konfektioniert
mit M23-Kupplung und SUBD-Stecker, 9-polig

assembled on both sides
with M23 female connector and SUBD male connector, 9 poles