



RKU E 6-203/... M

Spannungsversorgung
System/Sensorik einfach,
für reine Eingangsmodule
(0970 PSL 1xx)

Power supply system/sensor
single, for modules with inputs
only (0970 PSL 1xx)

einseitig umspritzt mit
M23-Kupplung, 6-polig
(Pin 1, 4, 5 belegt)

molded on one side with
M23 female connector,
6 poles (Pin 1, 4, 5 assigned)

M23-Stecker/-Kupplung, 6-polig M23 male/female connector, 6 poles	Adern Leads
Pin 1	grün/gelb / green/yellow
Pin 2	
Pin 3	
Pin 4	1
Pin 5	2
Pin 6	



RSU 6-RKU A 6-203/0,6 M

RKU A 6-203/... M

Spannungsversorgung, einfach,
für Ausgangs-/Mischmodule
(0970 PSL 2xx)

Power supply single, for
output/mixing modules
(0970 PSL 2xx)

RSU 6-RKU A 6-203/0,6 M:
beidseitig umspritzt
mit M23-Stecker und
M23-Kupplung, 6-polig
(Pin 1, 2, 3 belegt), 0,6 m

RSU 6-RKU A 6-203/0,6 M:
molded on both sides
with M23 male connector and
M23 female connector, 6 poles
(Pin 1, 2, 3 assigned), 0.6 m

RKU A 6-203/... M:
einseitig umspritzt mit
M23-Kupplung, 6-polig
(Pin 1, 2, 3 belegt)

RKU A 6-203/... M:
molded on one side with
M23 female connector, 6 poles
(Pin 1, 2, 3 assigned)

M23-Stecker/-Kupplung, 6-polig M23 male/female connector, 6-poles	Adern Leads
Pin 1	grün/gelb / green/yellow
Pin 2	1
Pin 3	2
Pin 4	
Pin 5	
Pin 6	

Bestellbezeichnung Designation

RKU E 6-203/... M



RSU 6-RKU A 6-203/0,6 M



RKU A 6-203/... M



Standardlängen: 5 M / 10 M / 15 M
Andere Kabellängen oder Leitungsaufbauten auf Anfrage.

Standard lengths: 5 M / 10 M / 15 M
Other cable lengths or cable specifications on request.